

# ***FG24 PCMCIA INTERFACE***

instrukcja montażu

(c) 1994

***Elsat s.c.***  
ul. Czerniakowska 28b  
00-714 Warszawa

## **FG24 PCMCIA Interface**

Interfejs przeznaczony jest dla komputerów **AMIGA 600** i **AMIGA 1200** i służy do podłączenia przy jego pomocy przystawki **FG24** przez złącze **PCMCIA**. Port Centronics, który istnieje w każdym modelu Amigi, charakteryzuje się jednak niewielką prędkością przesyłania danych i nie pozwala na pełne wykorzystanie procesora, szczególnie w przypadku szybkiej 32bitowej Motoroli 68020 Amigi 1200. Interfejs znacznie zwiększa szybkość i wygodę pracy, pozwalając na wczytywanie nawet **3** kolorowych pełnoekranowych klatek na sekundę !!! Wzrasta też szybkość wczytywania animacji czarno-białych oraz kompletowanie stron telegazety (maksymalnie do **100** stron na minutę). Interfejs może być wykorzystywany również z wcześniejszą (metalową) wersją **FG24**.

W zestawie powinny znajdować się :

- dyskietka z oprogramowaniem do **FG24**
- interfejs PCMCIA
- karta rejestracyjna
- karta gwarancyjna
- instrukcja montażu

*Wszystkie nazwy występujące w niniejszym opracowaniu są znakami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.*

## **Instalacja interfejsu**

Ze względu na konstrukcję portu **PCMCIA** w komputerze interfejs może być podłączany do włączonego komputera bez ryzyka jego uszkodzenia. Jednak takie działanie może być niebezpieczne dla przystawki **FG24** podłączonej do niego. Dlatego też należy pamiętać, aby podłączać interfejs do wyłączonego komputera.

- Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz komputer.
- Podłącz kabel wychodzący z interfejsu PCMCIA do przystawki FG24 (w wersji metalowej FG24 do kabla z niej wychodzącego).
- Przykręć śrubki mocujące złącze.
- Włóż interfejs PCMCIA do gniazda z lewej strony komputera (napisem do góry).
- Uruchom komputer.
- Wczytaj program PrepCard. Powinien on wyświetlić informacje na temat karty: Elsat s.c. FG24 Interface. Jeśli tak nie jest sprawdź czy karta jest włożona na odpowiednią głębokość i we właściwy sposób.
- Zainstaluj nową wersję oprogramowania do przystawki FG24. Począwszy od wersji 1.40 obsługuje ono interfejs PCMCIA. W przypadku, gdy karta z interfejsem jest włożona do komputera program automatycznie rozpoznaje ją i wykorzystuje. W przeciwnym razie wykorzystuje port Centronics do komunikacji z FG24.

Firma ***ELSAT s.c.*** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia komputera powstałe przy montażu interfejsu.

Wszystkie informacje i uwagi na temat pracy interfejsu i oprogramowania prosimy kierować pod adres:

***ELSAT s.c.***  
ul. Czerniakowska 28b  
00-714 Warszawa